Surftest

能够出色适用在检测室、加工车间、生产现场等场合

用于 Surftest SJ-210/310 选件

单位 : mm

检出器

●标准检出器



货号	测力	属性 *	备注
178-296	0.75mN	2μmR/60°	标准型 / 退避型驱动器专用
178-390	4mN	5μmR/90°	
178-387	0.75mN	2μmR/60°	横向移动驱动器用
178-386	4mN	5μmR/90°	
178-391	4mN	10μmR/90°	标准型 / 退避型驱动器专用

* 尖端半径 / 针尖角度



●小孔检出器



货号	测力	属性 *	备注
178-383	0.75mN	2μmR/60°	最小可测孔直径 : ø4.5mm
178-392	4mN	5μmR/90°	

* 尖端半径 / 针尖角度



●极小孔检出器



货号	测力	属性 *	备注
178-384	0.75mN	2μmR/60°	最小可测孔直径 : ø2.8mm
178-393	4mN	5μmR/90°	

* 尖端半径 / 针尖角度



●齿面用检出器



货号	测力	属性 *
178-388	0.75mN	2μmR/60°
178-398	4mN	5μmR/60°

* 尖端半径 / 针尖角度



●深槽检出器



货号	测力	属性 *	备注
178-385	0.75mN	2μmR/60°	不适于横向移动驱动器
178-394	4mN	5μmR/90°	

* 尖端半径 / 针尖角度



触针导头、适配器

●平面用导头

平面测量触针导头
No.12AAA217



No.12AAA217
*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

●圆柱面用导头

圆柱表面测量触针导头
No.12AAA218



No.12AAA218
*用于SJ-310系列标准驱动/检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

●V 型适配器

No.12AAE644
*横向跟踪类型标准配件
*横向移动驱动器用。



●点接触适配器

No.12AAE643
*横向跟踪类型标准配件
*横向移动驱动器用。



●接长杆 (50mm) (注:只可单根使用)

No.12AAA210
*此配件不适于横向移动驱动器。
*不适于向上测量。



●延长电缆 (1m) (注:只可单根使用)

No.12BAA303
*用于连接演算显示部和驱动器。

●支撑底座





No.12AAA216
*用于SJ-310系列标准驱动/ 检出器退避型标准配件
*此配件不适于横向移动驱动器

●垂直定位适配器

No.12AAA219
*此配件不适于横向移动驱动器。

●磁性支架适配器

No.12AAA221
(安装部的轴直径: ø8mm)
No.12AAA220
(安装部的轴直径: ø9.5mm)



●高度卡尺适配器

注: 触针安装尺寸9x9mm的高度尺专用。

No.12AAA222











三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。